







043250 Инсталляция NOVUM 525, кнопка O1 белая, унитаз EGO Rimless, сиденье дюропласт





Описание

Полный комплект BERGES для монтажа подвесного унитаза.

1. Инсталляция NOVUM525

Толщина бачка 80 мм.

Межосевое расстояние под крепежные шпильки унитаза 18 и 23 см.

Резервуар воды объемом 10 литров с тепло-шумоизоляцией.

Уровень шума при давлении 3 бар не превышает 13 дБ.

Подвод воды сверху (G1/2 наружная).

Объем смыва 3/6 литра с возможностью регулировки.

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка до 400 кг.

Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.

Возможность установки в угол.

2. кнопка O1 белая

3. унитаз EGO Rimless,

безободковая система смыва, антибактериальное покрытие
экономия воды, скрытый крепеж

4. сиденье дюропласт тонкое

микролифт, быстросъем.

Все крепежи для установки в комплекте

Характеристики

Модель унитаза: **EGO Rimless**

Модель инсталляции: **NOVUM**

Быстросъемное сиденье: **есть**

Дизайн кнопки: **O (Option)**

Длина инсталляции, см: **115-139**

Цвет кнопки: **белая**

Направление выпуска: **вертикальное (в пол)**

Вес товара без упаковки, кг: **38**

Вес товара с упаковкой, кг: **39**

Подвод воды: **сверху бачка**

Материал: **рама - сталь, унитаз - фарфор, сиденье - дюропласт, кнопка - ABS-пластик**

Ширина инсталляции, см: **52,5**
Глубина изделия, см: **52.5**
Цвет керамики: **белый**
Высота чаши, см: **40**
Модель сиденья: **Okus Slim SO**

Механизм слива: **механическая кнопка**
Метод установки сливного бачка: **в стену (скрытый)**
Функция биде: **нет**
Дополнительно: **Безободковая система смыва, антибактериальное покрытие, экономия воды, скрытый крепеж**
Полный комплект установки: **да**
Страна производства: **Турция**
Гарантия: **10 лет**

Логистическая информация

Длина упаковки, м: **0,55**
Ширина упаковки, м: **0,55**
Глубина упаковки, м: **1,2**
Объем, м3 (в упаковке): **0,4**
Количество коробок: **2**
Материал упаковки: **ГОФРОКОРОБ**